

Настоящие технические условия распространяются на рукава резиновые напорные с нитяным усилением, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением:

- абразивных материалов: сухих бетонных смесей, песка, гравия, цементно-песочных растворов (тип А);
- бензина (тип Б);
- воды (тип В);
- горячей воды с температурой до 100 °С (тип ВГ);
- воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов (тип Г);
- насыщенного пара с температурой до 143 °С (тип Пар-1);
- пищевых веществ: спирта, пива, вина, молока, слабокислых растворов, органических и других веществ, питьевой воды (тип П).

Рукава типа А работоспособны в районах умеренного климата при температуре от минус 45 °С до + 40 °С, в районах холодного климата при температуре от минус 55 °С до + 40 °С.

Рукава типов Б, В, ВГ, Г, П, Пар-1 работоспособны в районах умеренного климата при температуре от минус 35 °С до + 40 °С, в районах холодного климата при температуре от минус 50 °С до + 40 °С.

Рукава всех типов работоспособны в районах тропического климата при температуре до + 45 °С.

Пример условного обозначения при заказе на рукав типа В диаметром 38 мм на рабочее давление 0,63 МПа (6,3 кгс/см<sup>2</sup>) работоспособного в районах с умеренным климатом:

«Рукав В-38-6,3 ТУ 38 605212-95».

То же для рукава работоспособного в районах с холодным климатом (ХЛ):

«Рукав В-38-6,3 ХЛ ТУ 38 605212-95».

То же для рукава работоспособного в районах с тропическим климатом (Т):

«Рукав В-38-6,3 Т ТУ 38 605212-95»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ТАТАРСТАНСКИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ  
И СЕРТИФИКАЦИИ»  
ИНН 1660000697

|           |          |          |         |      |                                                                                                                   |             |      |        |
|-----------|----------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|
| 3         | зам.     | 3-2002   |         |      | ТУ 38 605 212 - 95                                                                                                |             |      |        |
| Изм.      | Лист     | № докум. | Подпись | Дата |                                                                                                                   |             |      |        |
| Разраб.   | Исхакова |          |         |      | Рукава резиновые напорные с нитяным усилением для транспортирования абразивных материалов, жидкостей, пара и газа | Лит.        | Лист | Листов |
| Пров.     | Петрова  |          |         |      |                                                                                                                   | А1          | 2    | 16     |
| Н. контр. | Кротова  |          |         |      |                                                                                                                   | ЗАО "КВАРТ" |      |        |
| У Т Р.    |          |          |         |      |                                                                                                                   |             |      |        |

Копия выдана